ЧЕРНОВИК

Техническая спецификация

Качество

CATWALK FL09

Описание продукта

Sap код:	14011453
Материал ворса:	100% PES - ПОЛИЭСТЕР
Склеивание волокна:	Продукт создан механически посредством иглопробивного метода
Цвет:	Серовато-бежевый
Подложка:	GELFOAM / ГЕЛЬ

Анализ

ПАРАМЕТР	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЯ	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
Плотность ворса:	ISO 9073-1	**300 гр/м²**	270	- 330	гр/м²
Толщина ворса (1) - @2kPa	ISO 9073-2	**2,00 мм**	1,80	- 2,20	мм
Общая плотность	ISO 9073-1	**900 гр/м²**	810	- 990	гр/м²
Общая толщина (1)@ 2kPa	ISO 9073-2	**2,80 мм**	2,50	- 3,10	мм

(1) измеренное перед упаковкой & транспортировкой (2) MD = машинное направление (3) CD = поперечное направление

Информация для клиента

Стандартная ширина (см) **80 - 133 - 200 - 320 - 400**

Толерантность по ширине **мин 0 - макс +2см**

Стандартная длина **25 м**

Внутр-ий диаметр тубы (*) **100мм/4 дюйма**

Упаковка **Рулоны тщательно упакованы в пленку из полиэтилена**
Туба может выступать максимум на 1 см с обеих сторон.
Полностью прямые рулоны в пределах ± 5cm.

(*) Спец. длина/упаковка : по запросу.

Применение **Пожаростойкость - EN 13501-1 : Cfl-S1**
Звукоизоляция : $\alpha_W = 0,10$ (H)
Изоляция от ударного шума: $\Delta L_W = 18dB$

Мы оставляем за собой все права на изменение технической информации.

Тех. Спец.- версия : **Версия 3 - 30-08-16**

CAPTIQS - division of Balta Industries
Industriepark De Bruwaan 4
9700 Oudenaarde (Belgium)
tel: +32 (0)55 33 52 11 / fax: +32 (0)55 33 52 09 / info@captiqs.com / www.captiqs.com

№ документа° TNW-C51.02 * 10/04/2013
Дата выпуска : 04/2013