Герметичная светодиодная лента

Тип светодиодной ленты: Герметичная лента
Рабочая температура: -40° до +60
Угол излучения света: 120°
Степень защиты: IP 65
Упаковка: 5 метров

Маркер SMD	***Кол-во светодиодов***	***Лента состоит***	***Размер***	***Потребляемая мощность***	***Мощность***	***Световой поток***	***Цвет свечения***	***Изображение***
SMD 5050	30 светодиодов на метр	из 150 светодиодов	5000x8x2,5мм	7,2W/метр	36 Вт	4,7Lm*150	Одноцветная	
SMD 5050	60 светодиодов на метр	из 300 светодиодов	5000x10x2,8мм	14,4W/метр	72 Вт	20Lm*300	Одноцветная	
RGB 5050	30 светодиодов на метр	из 150 светодиодов	5000x8x2,5мм	7,2W/метр	36 Вт	12Lm*150	синтезирует 256 оттенков	
RGB 5050	60 светодиодов на метр	из 300 светодиодов	5000x8x2,5мм	14,4W/метр	72 Вт	12Lm*300	синтезирует 256 оттенков	
SMD 3528	30 светодиодов на метр	из 150 светодиодов	5000x8x2,5мм	7,2W/метр	36 Вт	12Lm*150	Одноцветная	

SMD 3528	60 светодиодов на метр	из 300 светодиодов	5000x11x5мм	4,8W/метр	24 Вт	6Lm*300	Одноцветная	
SMD 3528	120 светодиодов на метр	из 600 светодиодов	5000x8x2,5мм	9,6W/метр	48 Вт	4,7Lm*600	Одноцветная	

Светодиодная лента: Используются в наружной рекламе, праздничной иллюминации, архитектурном дизайне.
Данная лента подходит для любых влажных помещений, не боится влаги.
На обратной стороне ленты расположена самоклеющаяся основа (скотч 3М) которая поможет прикрепить ее в любое желаемое место.

Маркер SMD обозначает тип диода, используемый в светодиодном изделии. В нашем случае это диод SMD-технологии (*от англ. surface mounted device - прибор, монтируемый на поверхность*) который устанавливается на поверхность печатной платы. Данная технология является наиболее распространенным на сегодняшний день методом конструирования и сборки электронных узлов.

RGB (Red, Green, Blue) аддитивная цветовая модель, как правило, описывающая способ синтеза цвета для цветовоспроизведения.

Условия гарантии: Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев.
Гарантийный срок наступает с даты продажи изделия.
Дата продажи считается дата оформления отгрузочных документов (накладная и счет-фактура).
При возникновении гарантийного случая компания продавец заменит или вернет денежный эквивалент изделия по выбору покупателя.
Расходы по замене или возврату денежных средств не включают в себя работы на демонтаж и монтаж, возможную диагностику изделий и транспортные расходы.
Гарантийные обязательства распространяются на неисправности, обусловленные производственными или конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются: На механические повреждения, полученные в результате транспортировки, монтажа или неправильной эксплуатации.
При выходе из строя в связи с воздействием агрессивных сред или температур, превышающих предел, указанный в технических характеристиках.
На изменение фотометрических характеристик на величину менее 30% от первоначальной.
При эксплуатации устройств более 12 часов в сутки.
При подключении изделий к напряжению питания, если не соответствует указанному в технических характеристиках более чем на 10%.
При подаче напряжения обратной полярности.