Техническая спецификация

для Зеркального листа ПЭТ

Название продукции	**Композитные листы с ПЭТ (полиэтилентерефталат)**	
Использование	**Используется в областях домашней мебели, электроники, украшения, упаковки и т.д.**	
Технические характеристики		
Толщина /Вес（Лист）	**0.8мм/3.24кг**	**1.0мм/4.05кг**
Допуск на размер(Лист)	**±3мм**	
Допуск на толщины(Лист)	**±0.05мм**	
Основные материалы	**ПЭТ - зеркальные панели, которые не меняют цвет в течение 5 - 8 лет при нормальных условиях в помещении, избегая прямых солнечных лучей**	
Покрытие	**Алюминиевые покрытия и Защитный слой**	
PH	6. 5	
Контакт с пищей	**Непродовольственный ПЭТ, не рекомендуется при непосредственном контакте с пищевыми продуктами**	
Параметры обработки		
Резка	**Для резки и лазерной резки используются простые режущие машины, промышленные пресс - машины или цифровые пластинчатые режущие машины.**	
Печать	**Можно печатать на шелковой сетке или использовать непо средственно на цифровом принтере - совместим со всеми т екущими чернилами - может быть окрашен (акриловая краска) - максимальная рабочая температура 70°C - максимальная температура: 90°C**	
Ламинация/монтаж	**Ручное или промышленное ламинирование или установка - Совместимость с сухими или мокрыми процессами (без рас творителей) - максимальная рабочая температура 70°C - м аксимальная температура: 90°C**	
Хранение	**Эти панели рекомендуется размещать в сухом месте, желательно между 15 - 25°C,Перед использованием помест ите в зону конверсии на 24 часа.**	