RitRAMA self-adhesive materials

GRAPHICS

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ БОЛЬШОГО ФОРМАТА - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Дата выпуска 30/09/2016
Дата последней модификации 11/01/2019

Код товара: 4-GL2B-01228

ULTRA CRYSTALLINE CLEAR AP906 PERMANENT / AP906 PERMANENT PET30

Полный спектр самоклеящихся решений для ламинирования пленок и нанесения на все широкоформатные цифровые материалы напечатанные всеми типами чернил: сольвентными, эко-сольвентными, латексными и УФ-струйной печатью, для удовлетворения всех требований рынка.

Применение

Сверхчеткие монтажные пленки с двумя прозрачными пленочными вкладышами, подходящими для «оптически прозрачных» применений

Лицевой материал

Двухсторонняя клейкая конструкция на основе прозрачного полипропиленового носителя.

Лицевой материал	Полипропилен	
Цвет поверхности	Глянцевый прозрачный	
Вес	27 гр/м² ±10 %	ISO-536
Толщина	30 µm ±10 %	ISO 534-80
Стабильность размеров	< 0,2 %	ASTM D1204
Прочность на растяжение MD	> 200 N/mm²	ASTM D882
Предел прочности на растяжение CD	> 180 N/mm²	ASTM D882
Удлинение при разрыве MD	> 105 %	ASTM D882
Предел удлинения при разрыве CD	> 120 %	ASTM D882
Горючесть	Нет данных	ISO 3795:1989
Срок использования в вертикальном положении снаружи	ДО 3 ЛЕТ	

КЛЕЙ

Акриловый постоянный клей высокой прозрачности и очень высокой когезии. Предназначен для самых разных поверхностей, таких как стекло, ABS, PS, ПВХ. Не подходит для низкоэнергетических (аполярных) поверхностей (например, PE и PP).

Код клея	AP906	
Тип	Акриловый постоянный	
Минимальная температура применения	+ 10 °C	
Рабочая температура	- 20°C / + 140°C	
Прочность на сдвиг	Очень высокая	FINAT FTM8
Начальная адгезия	> 8 N/25mm	FINAT FTM1
Окончательная адгезия	> 13 N/25mm	FINAT FTM1

ПОДЛОЖКА

Тип	Силиконизированная одностороний полиэстер	
Цвет поверхности	Прозрачный	
Вес	42 g/m² ±10 %	ISO-536
Толщина	30 µm ±10 %	ISO 534-80
Прозрачность	> 95 %	DIN 53 147-64

Методы печати

Не для печати

Срок хранения

24 месяца, применимо только к материалу, поставленному Ritrama, который не подвергался дальнейшей обработке, и при условиях хранения, определенных в разделе 2.5 FINAT:
• Идеальные условия хранения - при температуре 20-25 ° C и 40 - 50% относительной влажности.
• Хранить в прохладном и сухом месте.
• Не храните рядом с источником тепла или под прямыми солнечными лучами.
• Храните материал в оригинальной упаковке до необходимости использования. Обратите особое внимание на рекомендуемый срок хранения и обеспечивайте своевременную ротацию на складе.

Отказ в претензии

Вся продукция Ritrama подлежит производственному контролю, чтобы гарантировать хорошее качество продукции. Заявления, техническая информация, данные, советы и рекомендации, касающиеся продуктов Ritrama, основаны на исследованиях и тестах, которые мы считаем надежными, но они не являются гарантией или защитой от любых случаев.
Принимая во внимание многократное использование продуктов Ritrama, пользователю рекомендуется тестировать продукты перед их использованием, чтобы определить и убедиться в пригодности и производительности продукта для его предполагаемого применения и назначения.
Методы преобразования и применения самоклеящихся материалов Ritrama многочисленны, и поэтому важно, чтобы пользователи знали о конкретном методе, который будет использоваться, до начала производства.
Печать: перед печатью продукта всегда настоятельно рекомендуется проверить совместимость продукта, принтеров и чернил.
Системы и условия применения: рекомендуется всегда проверять эксплуатационные характеристики продукта в реальных условиях использования, качество состояния поверхности для наклеивания (шероховатые, гладкие, плоские или неправильной формы, умеренные изгибы, с заклепками или без них); аппликаторная технология (ручная клейка или полностью автоматизированные линии); удельная нагрузка на материал Ritrama после ее применения (высокая и/или низкая температура, механическая нагрузка, воздействие сложных условий окружающей среды) и так далее.
Поскольку продукты Ritrama используются в условиях, не зависящих от нее, таких как перечисленные выше в качестве примера, Ritrama не несет никакой ответственности за ненадлежащее использование продуктов.
Ritrama оставляет за собой право изменять в любое время и без необходимости предварительного уведомления, по своему собственному и исключительному усмотрению, продукты, их функции и технические характеристики.
Все продукты Ritrama продаются в соответствии с общими условиями продажи Ritrama, перечисленными на следующей веб-странице Ritrama: http://www.ritrama.com/en/sale-conditions/