SOFLEX™

Экономичная баннерная сетка с подложкой

Mesh-9

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

- Белая сетка из 100% полиэстера с ПВХ покрытием
- Воздухопроницаемость - 52%
- Широко применяется для обтяжки стен, закрытия строительных ограждений, создания временных перегородок и т. д.
- С ПВХ-подложкой, которая защищает оборудование от попадания чернил сквозь сетку во время печати

ПРЕИМУЩЕСТВА



малый вес супер широкая

СПОСОБЫ ПЕЧАТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ	ИМПЕРСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Общий вес	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	350 г/м²	10.3oz/sq.yd
Основа ткани	DIN 60001, ASTM D7641	полиэстер	Polyester
Пряжа Dtex	DIN EN ISO 2060 ASTM D1907	1100x1100 дтекс	1000x1000denier
Предел прочности на растяжение	DIN EN ISO 1421	1200x1100 Н/5 см	135x112 lbs/inch
Предел прочности на разрыв	DIN 53363	263x210 Н	61 x 47 lbs
Доступная ширина	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	Макс. 500 см	197"
Стандартная длина	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	50 м	55yds

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше данные являются средними, допустимо отклонение в ±5%.
Покупателям следует самостоятельно тестировать и определять соответствие товара.
Указанные данные результатов тестов не являются основанием для судебного иска или гарантийного обслуживания.

SOYANG
www.soyang.net

International Organization for Standardization ISO 9001

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20.HCN.12564 HOHENSTEIN HTTI

Global Recycled Standard